

03

Deumidificatore
Dehumidifier




Serbatoio per la
raccolta della condensa
facilmente rimovibile
Condensate collection
tank easy to be removed



LED colorato rilevatore
del tasso di umidità in
ambiente
Changing color LED
according to the humidity
level in the room



Filtro dell'aria
sull'aspirazione,
rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet,
removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions

ARGO LILIUM EVO 11-13

ARGO LILIUM EVO 11 492000073

ARGO LILIUM EVO 13 492000074

ARGO LILIUM EVO deumidifica e sorprende con le sue numerose prestazioni automatiche. Le linee sono innovative ed il design ricercato. L'estetica ha saputo interpretare al meglio le funzionalità, il top sembra fluttuare per lasciare spazio al LED colorato che rileva il tasso di umidità. Facile da trasportare e da gestire nelle pratiche di svuotamento e di pulizia. Consumi contenuti.

ARGO LILIUM EVO dehumidifies and surprises you with its numerous automatic performances. Its lines are innovative and its design refined. The aesthetics is a mirror to its functionalities, the top panel seems it is floating to leave room to the colored LED that detects the humidity level. It is easy to carry around, to clean and to empty the tank. Low consumptions.



ORIGINALE NEL DESIGN E NELLE FUNZIONALITÀ

- > Design elegante e minimal, dimensione compatta
- > Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- > Deumidifica fino a 11 o 13l/gg (32 °C - 80% U.R.); ideale per ambienti fino a 15-20 m²
- > Livello di umidità impostabile in modalità deumidify (30-80%)
- > 4 modalità di funzionamento: Dehumidify, Automatic, Continuous e Fast dry clothes
- > Timer di funzionamento (1-24 ore)
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa con tubicino a corredo
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie incorporate per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

ORIGINAL IN DESIGN AND IN FUNCTIONALITIES

- > Elegant, minimal and compact design
- > Digital control, with LED display and high-precision humidistat
- > Dehumidification up to 11 or 13l/day (32 °C - 80% R.H.); ideal for rooms up to 15-20 m²
- > Adjustable humidity level in dehumidify mode (30-80%)
- > 4 operating modes: Dehumidify, Automatic, Continuous and Fast dry clothes
- > Operating timer (1-24 hours)
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to be removed
- > Practical multidirectional wheels and built-in carrying handles
- > Operation up to low temperature: from 5° to 32 °C
- > Automatic defrosting system with warning light
- > Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO LILUM EVO 11 8013557513611

EAN ARGO LILUM EVO 13 8013557513628

MODELLO / MODEL		ARGO LILUM EVO 11	ARGO LILUM EVO 13
Capacità deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	11	13
Portata d'aria (a/b) / Air flowrate (h/l)	m ³ /h	120/90	120/90
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Applicable area	m ²	15	20
Capacità della tanica / Tank capacity	l	2,2	2,2
Tipo di refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,35/0,00105	0,45/0,000135
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32	5-32
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80	30-80
Tipo di controllo / Control type		Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	200	210
Pressione sonora (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/l)	dB(A)	43-40	45-42
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	525/284/320	525/284/320
Peso netto / Net Weight	kg	9,5	11